



Wskazówki i cechy:

- Uniwersalna opona rolnicza do ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych.
- Duża objętość powietrza dla zwiększenia nośności i niskiego nacisku na podłoże.
- Elastyczne klocki dla masywnej trakcji i jednocześnie bardzo dobrego komfortu jazdy.
- Mocny karkas radialny ze wzmocnioną stopką i ścianą boczną dla zapewnienia długiej żywotności.

Opona 620 / 70 R 42, 360
173 A8 / 170 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15226830

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226830
Rozmiar opony	620 / 70 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8 / 170 B
Rzeźba bieżnika opony	360
Producent	Alliance
Zalecana felga	20
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	650
Średnica zewnętrzna mm	1940
stat. promień (koła)	883
Obwód toczny opony	5754
Nośność kg/przy km/h (1)	6500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,70
Waga kg	266,64
Pojemność opon 75 litrów	660
Szerokość klocków mm	51
Wysokość klocków mm	52,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	620
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.