



Wskazówki i cechy:

- Rolnicze opony radialne serii 80/85 do ciągników o mocy do ok. 200 KM
- Duża objętość powietrza dla ogromnej ładowności i doskonałego komfortu jazdy
- Bieżnik R-1W (głębokość bieżnika o 20% większa niż w R-1) w połączeniu z optymalną liczbą klocków dla dobrej trakcji i samooczyszczania
- Wzmocniona stopka i klocki dla zapewnienia długiej żywotności
- Mieszanka gumowa Stubble Guard chroniąca przed uszkodzeniami spowodowanymi np. ścierniskiem kukurydzy

Opona 380 / 80 R 38, 385
142 A8 / 142 B, TL, High Speed
Alliance

Nr kat.: 15227326

Dane techniczne:

Nr. kat.	15227326
Rozmiar opony	380 / 80 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Rzeźba bieżnika opony	385
Producent	Alliance
Specyfikacja	High Speed
Zalecana felga	12
Dopuszczalna felga	11, 13
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1596
stat. promień (koła)	738
Obwód toczny opony	4781
Nośność kg/przy km/h (1)	2650 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2650 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	108,19
Wysokość klocków mm	45,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.