



Opona 520 / 85 R 42, 385
168 A8 / 165 D, TL, High Speed
(20.8R42), Alliance

Nr kat.: 15227399

Dane techniczne:

Nr. kat.	15227399
Rozmiar opony	520 / 85 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 D
Rzeźba bieżnika opony	385
Producent	Alliance
Specyfikacja	High Speed
Zalecana felga	18
Szerokość mm	538
Średnica zewnętrzna mm	1956
stat. promień (koła)	901
Obwód toczny opony	5947
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5150 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	202,76
Pojemność opon 75 litrów	531
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	520
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Rolnicze opony radialne serii 80/85 do ciągników o mocy do ok. 200 KM
- Duża objętość powietrza dla ogromnej ładowności i doskonałego komfortu jazdy
- Bieżnik R-1W (głębokość bieżnika o 20% większa niż w R-1) w połączeniu z optymalną liczbą klocków dla dobrej trakcji i samooczyszczania
- Wzmocniona stopka i klocki dla zapewnienia długiej żywotności
- Mieszanka gumowa Stubble Guard chroniąca przed uszkodzeniami spowodowanymi np. ścierniskiem kukurydzy

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.