



Opona 420 / 80 R 46, 385
162 A8 / 159 D, TL, High Speed
Alliance

Nr kat.: 15227412

Dane techniczne:

Nr. kat.	15227412
Rozmiar opony	420 / 80 R 46
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 159 D
Rzeźba bieżnika opony	385
Producent	Alliance
Specyfikacja	High Speed
Zalecana felga	13
Dopuszczalna felga	12, 14
Szerokość mm	420
Średnica zewnętrzna mm	1861
stat. promień (koła)	859
Obwód toczny opony	5611
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	153,02
Pojemność opon 75 litrów	321
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	420
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Rolnicze opony radialne serii 80/85 do ciągników o mocy do ok. 200 KM
- Duża objętość powietrza dla ogromnej ładowności i doskonałego komfortu jazdy
- Bieżnik R-1W (głębokość bieżnika o 20% większa niż w R-1) w połączeniu z optymalną liczbą klocków dla dobrej trakcji i samooczyszczania
- Wzmocniona stopka i klocki dla zapewnienia długiej żywotności
- Mieszanka gumowa Stubble Guard chroniąca przed uszkodzeniami spowodowanymi np. ścierniskiem kukurydzy

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.