Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 520 / 85 R 46, Agristar 375 173 A8 / 169 D, TL (20.8R46), Alliance

Nr kat.: 15227430

Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów zbożowych, kombajnów samobieżnych do nawożenia i innych ciężkich maszyn rolniczych
- Ostry bieżnik R-1W zapewniający maksymalną przyczepność i niski poślizg
- Oferuje ogromne możliwości obciążeniowe nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Stalowe opasanie i specjalna mieszanka gumy chroniącej przed ścierniskiem sprawiają, że opona jest jeszcze bardziej odporna na urazy spowodowane np. przez ściernisko kukurydziane

Dane techniczne:

Nr. kat.	15227430
Rozmiar opony	520 / 85 R 46
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8 / 169 D
Rzeźba bieżnika opony	Agristar 375
Producent	Alliance
Zalecana felga	W16L
Dopuszczalna felga	16, DW16L, W15L, W15, DW18L
Szerokość mm	542
Średnica zewnętrzna mm	2050
stat. promień (koła)	956
Obwód toczny opony	6284
Nośność kg/przy km/h (1)	6500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5800 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	242,58
Pojemność opon 75 litrów	580
Szerokość klocków mm	47
Wysokość klocków mm	60,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	520
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.