Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



# Opona 380 / 85 R 34, FarmPRO II 137 A8 / 137 B, TL (14.9R34), Alliance

**Nr kat.: 15227680**

**Wskazówki i cechy:**

- Opony pielęgnacyjne Farm PRO do ciągników i opryskiwaczy polowych serii 90
- Opona na oś napędową z bieżnikiem R-1W i duża powierzchnia podstawy dla dobrej trakcji i niskiego nacisku na podłoża
- Zwiększona stabilność jazdy, nawet na zboczach
- Dobre właściwości samooczyszczające dzięki kruszarce pomiędzy klockami
- Wzmocniona stopka, ściana boczna oraz szeroka środkowa część z klockami zapewniają komfortową jazdę

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15227680 |
| Rozmiar opony | 380 / 85 R 34 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 137 A8 / 137 B |
| Rzeźba bieżnika opony | FarmPRO II |
| Producent | Alliance |
| Zalecana felga | 12 |
| Dopuszczalna felga | 11 |
| Szerokość mm | 380 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1510 |
| stat. promień (koła) | 680 |
| Obwód toczny opony | 4455 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 2300 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 2300 / 50 |
| Ciśnienie powietrza bar | 1,60 |
| Waga kg | 93,44 |
| Pojemność opon 75 litrów | 210 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 380 |
| Współczynnik profilu | 85 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.