



Opona 320 / 85 R 36, FarmPRO II
128 A8 / 128 B, TL
(12.4R36), Alliance

Nr kat.: 15227710

Dane techniczne:

Nr. kat.	15227710
Rozmiar opony	320 / 85 R 36
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	128 A8 / 128 B
Rzeźba bieżnika opony	FarmPRO II
Producent	Alliance
Zalecana felga	11
Dopuszczalna felga	9, 10
Szerokość mm	325
Średnica zewnętrzna mm	1458
stat. promień (koła)	675
Obwód toczny opony	4369
Nośność kg/przy km/h (1)	1800 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	1800 / 50
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	72,48
Pojemność opon 75 litrów	140
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opony pielęgnacyjne Farm PRO do ciągników i opryskiwaczy polowych serii 90
- Opona na oś napędową z bieżnikiem R-1W i duża powierzchnia podstawy dla dobrej trakcji i niskiego nacisku na podłoża
- Zwiększona stabilność jazdy, nawet na zboczach
- Dobre właściwości samooczyszczające dzięki kruszarce pomiędzy klockami
- Wzmocniona stopka, ściana boczna oraz szeroka środkowa część z klockami zapewniają komfortową jazdę

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.