Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 400 / 80 - 24, Tough Trac 325 162 A8, TL (15.5/80-24), Alliance

Nr kat.: 15231505

Wskazówki i cechy:

- Alliance 325 Tough Trac posiada specjalny kierunkowy wzór bieżnika z solidnymi klockami dla doskonałej trakcji we wszystkich zastosowaniach
- Wytrzymała diagonalna konstrukcja zapewnia dodatkową stabilność w wymagającym trybie podnoszenia
- Dodatkowo wzmocniona ściana boczna i stopka zapewniają najlepszą ochronę w celu zminimalizowania uszkodzeń w trudnych warunkach
- Odpowiednia do koparko-ładowarek, itp.

Dane techniczne:

Nr. kat.	15231505
Rozmiar opony	400 / 80 - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8
Rzeźba bieżnika opony	Tough Trac 325
Producent	Alliance
Zalecana felga	DW13
Dopuszczalna felga	W13, W14L, DW14L, DW12
Szerokość mm	404
Średnica zewnętrzna mm	1250
stat. promień (koła)	575
Obwód toczny opony	3798
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	86,56
Pojemność opon 75 litrów	167.4
Wysokość klocków mm	34,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	400
Współczynnik profilu	80

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.