



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych.
- Opona do traktorowa o dobrej przyczepności na gruntach rolnych.
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza.
- Radialna osnova tekstylna ze zbrojeniem stalowym.

Opona 500 / 85 R 24, 570
158 A8 / 171 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15235240

Dane techniczne:

Nr. kat.	15235240
Rozmiar opony	500 / 85 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 171 A8
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Zalecana felga	16
Dopuszczalna felga	15
Szerokość mm	528
Średnica zewnętrzna mm	1458
stat. promień (koła)	625
Obwód toczny opony	4365
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6150 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	133,76
Wysokość klocków mm	44,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wyсування roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.