



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych.
- Opona do traktorowa o dobrej przyczepności na gruntach rolnych.
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza.
- Radialna osnowa tekstylna ze zbrojeniem stalowym.

Opona 620 / 70 R 30, 570
166 A8 / 178 A8, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15235260

Dane techniczne:

Nr. kat.	15235260
Rozmiar opony	620 / 70 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 178 A8
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	608
Średnica zewnętrzna mm	1622
stat. promień (koła)	727
Obwód toczny opony	4835
Nośność kg/przy km/h (1)	5300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	7500 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,50
Waga kg	173,19
Pojemność opon 75 litrów	666
Wysokość klocków mm	47,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	620
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.