Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 15.5 - 25, 308
12 PR, 149 B, TL, L2 / G2
Alliance

Nr kat.: 15272530

Wskazówki i cechy:

- Zaprojektowana dla wymagających zastosowań w ładowarkach czołowych
- Konstrukcja z nylonu i specjalne kątowe i zachodzące na siebie bloki bieżnika zapewniaja optymalną trakcję na wszystkich nawierzchniach i dobre właściwości samoczyszczące
- Zaprojektowana dla ładowarek kołowych i równiarek

Dane techniczne:

Nr. kat.	15272530
Rozmiar opony	15.5 - 25
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	149 B
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	308
Producent	Alliance
Specyfikacja	L2/G2
Zalecana felga	12
Dopuszczalna felga	12SDC
Szerokość mm	394
Średnica zewnętrzna mm	1277
stat. promień (koła)	564
Obwód toczny opony	3893
Nośność kg/przy km/h (1)	3250 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,50
Waga kg	79,42
Pojemność opon 75 litrów	175.5
Wysokość klocków mm	24,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	15.5
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.