



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do maszyn kompaktowych / budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe i ładowarki kompaktowe / budowlane.
- Masywny rozmiar podstawy zapewnia stabilność, w połączeniu z szerokimi klockami w centralnej części dla stosowania na twardych nawierzchniach
- Wysokie klocki w obszarze barków w celu uzyskania przyczepności na sypkich nawierzchniach
- Zoptymalizowane opory toczenia zmniejszają zużycie paliwa

Opona 335 / 80 R 20, 608
147 A2 / 136 B, TL, Steel Belted
(12.5R20), Alliance

Nr kat.: 15284907

Dane techniczne:

Nr. kat.	15284907
Rozmiar opony	335 / 80 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	147 A2 / 136 B
Rzeźba bieżnika opony	608
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	11
Dopuszczalna felga	W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC
Szerokość mm	350
Średnica zewnętrzna mm	1044
stat. promień (koła)	465
Obwód toczny opony	3148
Nośność kg/przy km/h (1)	3075 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	2240 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	49,49
Wysokość klocków mm	18,5
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	335
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.