



Opona 455 / 70 R 20, 608
162 A2 / 150 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15284925

Dane techniczne:

Nr. kat.	15284925
Rozmiar opony	455 / 70 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	162 A2 / 150 B
Rzeźba bieżnika opony	608
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	14
Szerokość mm	445
Średnica zewnętrzna mm	1146
stat. promień (koła)	518
Obwód toczny opony	3465
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	3350 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	73,54
Wysokość klocków mm	20,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	455
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do maszyn kompaktowych / budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe i ładowarki kompaktowe / budowlane.
- Masywny rozmiar podstawy zapewnia stabilność, w połączeniu z szerokimi klockami w centralnej części dla stosowania na twardych nawierzchniach
- Wysokie klocki w obszarze barków w celu uzyskania przyczepności na sypkich nawierzchniach
- Zoptymalizowane opory toczenia zmniejszają zużycie paliwa

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.