



Wskazówki i cechy:

- Do lekkich robót ziemnych
- Profil bezkierunkowy
- Wysoka liczba roboczogodzin i doskonały ciąg

Opona 455 / 70 R 24, 606
165 A2 / 154 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15285210

Dane techniczne:

Nr. kat.	15285210
Rozmiar opony	455 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	165 A2 / 154 B
Rzeźba bieżnika opony	606
Producent	Alliance
Zalecana felga	14
Dopuszczalna felga	13, 15, W15, DW14
Szerokość mm	473
Średnica zewnętrzna mm	1247
stat. promień (koła)	537
Obwód toczny opony	3580
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	97,65
Wysokość klocków mm	24,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	455
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.