



Wskazówki i cechy:

- Opony z rowkowanym bieżnikiem
- Szczególnie nadaje się do stosowania w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu

Opona 16 x 6.50 - 8, S-317
10 PR, 84 A6, TT
rowka, z węzłem, TR 13, Deli

Nr kat.: 19110127

Dane techniczne:

Nr. kat.	19110127
Rozmiar opony	16 x 6.50 - 8
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	84 A6
PR	10
Rzeźba bieżnika opony	S-317
Producent	Deli
Specyfikacja	Dętka
Zalecana felga	5.375I
Dopuszczalna felga	5.50A
Szerokość mm	168
Średnica zewnętrzna mm	418
stat. promień (koła)	189
Obwód toczny opony	1224
Nośność kg/przy km/h (1)	500 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	600 / 0
Ciśnienie powietrza bar	4,80
Waga kg	3,05
Wysokość klocków mm	2,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.50
Nominalna średnica zewnętrzna (cale)	16
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.