



Wskazówki i cechy:

- Opony bieżnikowane na gorąco do koparek do użytku w kołach bliźniaczych.
- Przy zastosowaniu obręczy 8,25x22,5 o rozmiarze HMA 158 mm powstaje zamknięty bieżnik barku (Kissing).

Opona 315 / 80 R 22.5, HD 404
140 D, TL

Bieżnikowane na gorąco (bieżnik i ściana boczna)

Nr kat.: 19912102

Dane techniczne:

Nr. kat.	19912102
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	140 D
Rzeźba bieżnika opony	HD 404
Producent	Bohnenkamp
Specyfikacja	RTD
Zalecana felga	8.25
Szerokość mm	315
Średnica zewnętrzna mm	1090
stat. promień (koła)	520
Obwód toczny opony	3320
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	9,50
Waga kg	80
Wysokość klocków mm	18,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.