



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen

## Wskazówki i cechy:

Obdrž 16.00 x 17 H2  
8/221/275, A2, O21.5mm, ET 0, VSH  
5800/3750 kg - 40/80 km/h, Srebrny RAL9006

**Nr kat.: 30810380**

## Dane techniczne:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nr. kat.                    | 30810380  |
| Producent                   | Accuride  |
| Rozmiar felgi               | 16 x 17   |
| Liczba otworów              | 8         |
| Otwór piasty                | 221       |
| Otwor                       | 275       |
| Rozstaw otworów na śruby    | A2        |
| Kolor                       | Srebrny   |
| Nośność                     | 5800      |
| Prędkość                    | 40        |
| Waga kg                     | 33,1      |
| Hump                        | H2        |
| Felgenzentrierung           | BZ        |
| Material                    | Stal      |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig |
| RAL                         | RAL9006   |
| Ventilsitz                  | ALV       |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 15.7      |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.