

■ ■ ● Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

Obręcz AG 16.00 x 22.5 TH2
8/221/275, A2, O21.5mm, ET 0
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Żółty RAL1007

Nr kat.: 30812622

Dane techniczne:

Nr. kat.	30812622
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	16 x 22.5
Liczba otworów	8
Otwór piasty	221
Otwor	275
Rozstaw otworów na śruby	A2
Kolor	Żółty
Nośność	7250
Prędkość	40
Waga kg	51
Hump	TH2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL1007
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	15.7

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.