

■ ■ ■ Bohnenkamp



Obdrž AG 16.00 x 22.5 TH2
10/281/335, A3, O27mm, ET 0
5300 kg - 65 km/h, Źółty RAL1007

Nr kat.: 30812682

Dane techniczne:

Nr. kat.	30812682
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	16 x 22.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
Rozstaw otworów na śruby	A3
Kolor	Źółty
Nośność	5300
Prędkość	65
Waga kg	51
Hump	TH2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL1007
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	15.7

Wskazówki i cechy:

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.