



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen

## Wskazówki i cechy:

Obdrž 11 x 18  
6/161/205, B2, O21.5mm, ET +75  
3000 kg - 40 km/h, Srebrny RAL9006

**Nr kat.: 31210182**

### Dane techniczne:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nr. kat.                    | 31210182  |
| Producent                   | Accuride  |
| Rozmiar felgi               | 11 x 18   |
| Liczba otworów              | 6         |
| Otwór piasty                | 161       |
| Otwor                       | 205       |
| ET                          | +75       |
| Rozstaw otworów na śruby    | B2        |
| Kolor                       | Srebrny   |
| Nośność                     | 3000      |
| Prędkość                    | 40        |
| Waga kg                     | 27,5      |
| Hump                        | kein Hump |
| Felgenzentrierung           | BZ        |
| Material                    | Stal      |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig |
| RAL                         | RAL9006   |
| Ventilsitz                  | ALV       |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 15.7      |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.