

■ ■ ● Bohnenkamp



## Wskazówki i cechy:

Obręcz 8.25 x 19.5, ALV, Srebrny RAL9006  
8/221/275, M22, O26mm, MZ, ET +65  
3350 kg - 130 km/h, z zaworem

**Nr kat.: 31460049**

## Dane techniczne:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nr. kat.                    | 31460049    |
| Producent                   | Accuride    |
| Rozmiar felgi               | 8,25 x 19.5 |
| Liczba otworów              | 8           |
| Otwór piasty                | 221         |
| Otwor                       | 275         |
| ET                          | +65         |
| Rozstaw otworów na śruby    | M22         |
| Kolor                       | Srebrny     |
| Nośność                     | 3350        |
| Prędkość                    | 130         |
| Waga kg                     | 25,4        |
| Hump                        | kein Hump   |
| Felgenzentrierung           | MZ          |
| Material                    | Stal        |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig   |
| RAL                         | RAL9006     |
| Ventilsitz                  | ALV         |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 9.7         |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.