

■ ■ ■ Bohnenkamp



Obdrž AG 20.00 x 26.5 TH2, Profiline  
10/281/335, A3, O27mm, ET 0  
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Srebrny RAL9006

**Nr kat.: 32012882**

#### Dane techniczne:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nr. kat.                    | 32012882  |
| Producent                   | Moveero   |
| Rozmiar felgi               | 20 x 26.5 |
| Liczba otworów              | 10        |
| Otwór piasty                | 281       |
| Otwor                       | 335       |
| Rozstaw otworów na śruby    | A3        |
| Kolor                       | Srebrny   |
| Nośność                     | 10200     |
| Prędkość                    | 40        |
| Waga kg                     | 85        |
| Hump                        | TH2       |
| Felgenzentrierung           | BZ        |
| Material                    | Stal      |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig |
| RAL                         | RAL9006   |
| Ventilsitz                  | ALV       |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 15.7      |

#### Wskazówki i cechy:

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.