

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 385 / 55 R 22.5, WSW 80
20 PR, 158 L (160 K), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10466731

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466731
Rozmiar opony	385 / 55 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 L (160 K)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	WSW 80
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	12.25
Dopuszczalna felga	11.75
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1004
stat. promień (koła)	458
Obwód toczny opony	3042
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	4500 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	70,5
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	13,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	55

Wskazówki i cechy:

- Opony na przedniej osi o niezawodnej przyczepności i trakcji w warunkach zimowych, odpowiednie również dla przewoźników towarów niebezpiecznych
- Może być również? stosowana jako opona do naczep
- Klocki trakcyjne i nowoczesna konstrukcja lamelowa.
- Szeroki, głęboki bieżnik / półotwarty bark opony
- Mieszanka bieżnikowa dostosowana do użytkowania w warunkach zimowych
- Opony zimowe z symbolem płatka śniegu
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.