

STARCO

■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Starco SG Flotation jest diagonalną oponą flotacyjną dla przyczep rolniczych
- Duża powierzchnia styku i niskie ciśnienie powietrza zapewniają niewielkie ugniatanie gleby
- Opona zapewnia dobrą przyczepność na miękkim podłożu i na trawie
- Bieżnik flotacyjny ma dobre właściwości samooczyszczające

Opona 300 / 80 - 15.3, SG Flotation
128 A8 / 138 A8, TL
(11.5/80-15.3), Starco

Nr kat.: 19811063

Dane techniczne:

Nr. kat.	19811063
Rozmiar opony	300 / 80 - 15.3
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	126 A8 / 138 A8
Rzeźba bieżnika opony	SG Flotation
Producent	Starco
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	290
Średnica zewnętrzna mm	862
stat. promień (koła)	368
Obwód toczny opony	2595
Nośność kg/przy km/h (1)	1800 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2360 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	19,97
Wysokość klocków mm	10,2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	300
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.