



Opona 560 / 60 R 22.5, 380 Industrial HD
172 D, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Nr kat.: 15215534

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215534
Rozmiar opony	560 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 D
Rzeźba bieżnika opony	380 Industrial HD
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted/HD
Zalecana felga	16.00
Szerokość mm	550
Średnica zewnętrzna mm	1249
stat. promień (koła)	553
Obwód toczny opony	3849
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	119,74
Pojemność opon 75 litrów	276.75
Wysokość klocków mm	23,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	560
Współczynnik profilu	60
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiające osiąganie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.