Bohnenkamp
Moving Professionals



# Opona 165 / 70 R 13, AW414
84 N, TL, M+S
Security

**Nr kat.: 18345285**

**Wskazówki i cechy:**

- AW-414 to specjalnie zaprojektowana opona o zwiększonej nośności do stosowania w przyczepach do samochodów osobowych
- Specjalny wzór bieżnika zapewnia wysoką przyczepność w każdych warunkach pogodowych

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 18345285 |
| Rozmiar opony | 165 / 70 R 13 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 84 N |
| Rzeźba bieżnika opony | AW414 |
| Producent | Bezpieczeństwo |
| Specyfikacja | M+S |
| Zalecana felga | 5.00B |
| Dopuszczalna felga | 4.00B, 4.50B, 4.50J, 5.00B, 5.00J, 5.50B, 5.50J |
| Szerokość mm | 170 |
| Średnica zewnętrzna mm | 562 |
| stat. promień (koła) | 255 |
| Obwód toczny opony | 1714 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 500 / 140 |
| Ciśnienie powietrza bar | 2,70 |
| Waga kg | 6,6 |
| Opór toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C |
| Hałas toczenia dB | 70 |
| Poziom hałasu toczenia | B |
| Zezwolenie | EKG 54, EKG 117 |
| Błotno-Śnieżna | M+S |
| Szerokość nominalna (mm) | 165 |
| Współczynnik profilu | 70 |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.