

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 385 / 65 R 22.5, WSW 80
20 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10466737

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466737
Rozmiar opony	385 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	WSW 80
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	11.75
Dopuszczalna felga	12.25
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1064
stat. promień (koła)	494
Obwód toczny opony	3245
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 110
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	74,6
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	13,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	65

Wskazówki i cechy:

- Opony na przedniej osi o niezawodnej przyczepności i trakcji w warunkach zimowych, odpowiednie również dla przewoźników towarów niebezpiecznych
- Może być również? stosowana jako opona do naczep
- Klocki trakcyjne i nowoczesna konstrukcja lamelowa.
- Szeroki, głęboki bieżnik / półotwarty bark opony
- Mieszanka bieżnikowa dostosowana do użytkowania w warunkach zimowych
- Opony zimowe z symbolem płatka śniegu
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.