Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 195 / 70 R 15 C, TR603 8 PR, 104 / 102 R (108 N), TL, M+S Security

Nr kat.: 18366370

Wskazówki i cechy:

- Drogi partnerze handlowy, ten artykuł nie jest częścią naszej oferty. Z tego powodu publikujemy w sklepie internetowym tylko wybrane informacje techniczne.
- W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.
- Handel maszynami rolniczymi: +49 541 12163-100
- Handel oponami:+49 541 12163-200

Dane techniczne:

Nr. kat.	18366370
Rozmiar opony	195 / 70 R 15 C
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	104 / 102 R (108 N)
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	TR603
Producent	Bezpieczeństwo
Specyfikacja	M+S
Zalecana felga	6.00J
Szerokość mm	201
Średnica zewnętrzna mm	655
stat. promień (koła)	300
Obwód toczny opony	1985
Nośność kg/przy km/h (1)	900 / 170
Nośność kg/przy km/h (2)	1000 / 140
Ciśnienie powietrza bar	4,50
Waga kg	10,7
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	195
Współczynnik profilu	70
Oznaczenie opon dostawczych	C
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.