

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Opona 8.25 R 15, WSR 36
18 PR, 143 / 141 G (141 / 140 J), TT, M+S
dętka+ochraniacz, TR 444, VA, Windpower

Nr kat.: 10466391

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466391
Rozmiar opony	8.25 R 15
R / D	Radialna
TL / TT	TT
LI / SI	143 / 141 G (141 / 140 J)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	M+S, Dętka + czefer
Zalecana felga	6.50
Dopuszczalna felga	6.00, 7.00
Szerokość mm	238
Średnica zewnętrzna mm	832
stat. promień (koła)	386
Obwód toczny opony	2538
Nośność kg/przy km/h (1)	2725 / 90
Nośność kg/przy km/h (2)	2575 / 100
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	36,7
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	13,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (cale)	8.25
LI 4	140

