



Opona 650 / 65 R 26.5, 885
174 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15216252

Dane techniczne:

Nr. kat.	15216252
Rozmiar opony	650 / 65 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	174 D
Rzeźba bieżnika opony	885
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	645
Średnica zewnętrzna mm	1519
stat. promień (koła)	669
Obwód toczny opony	4587
Nośność kg/przy km/h (1)	6700 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	165
Pojemność opon 75 litrów	559.12
Wysokość klocków mm	26,8
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance 885 jest przeznaczona do stosowania na belownicach, wozach zbożowych, kultywatorach, mniejszych przyczepach rolniczych i podobnych holowanych pojazdach
- Zaokrąglone barki opony i duża powierzchnia styku zapewniają bardzo dobrą ochronę roślin i gleby
- Duże, centralnie ułożone klocki bieżnika umożliwiają płynną oraz komfortowy transport po drogach
- Niski opór toczenia zmniejsza zużycie paliwa
- Wzmocniona ściana boczna i solidna stalowa osnowa wzmocniona taśmą zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniem opony

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.