



Opona IF 600 / 65 R 28 CFO, Agriflex 372
160 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15225123

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225123
Rozmiar opony	IF 600 / 65 R 28 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	21
Dopuszczalna felga	18, 20
Szerokość mm	606
Średnica zewnętrzna mm	1485
stat. promień (koła)	666
Obwód toczny opony	4418
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	196,45
Pojemność opon 75 litrów	426
Wysokość klocków mm	45,5
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	65
Technologia opon	IF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance 372 jest oponą wykonaną w technologii IF dla ciągników o dużej mocy od około 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne opony pozwalają na uzyskanie o 20% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 20% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotność opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach