Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



# Opona 680 / 85 R 32, Multistar 376 178 A8, TL Alliance

**Nr kat.: 15226762**

**Wskazówki i cechy:**

- Superobjętościowe opony do kombajnów, samojezdnych rozsiewaczy nawozów i wysokiej mocy ciągników
- Układ klocków pod kątem 45° zapewnia wysoką trakcję i dobre właściwości samoczyszczące
- Nylonowy karkas wzmocniony stalowym opasaniem
- W połączeniu z mieszanką gumy Stubble Guard zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi np. ścierniskiem kukurydzy

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15226762 |
| Rozmiar opony | 680 / 85 R 32 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 178 A8 |
| Rzeźba bieżnika opony | Multistar 376 |
| Producent | Alliance |
| Zalecana felga | 21 |
| Szerokość mm | 660 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1960 |
| stat. promień (koła) | 884 |
| Obwód toczny opony | 5815 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 7500 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,20 |
| Waga kg | 279,82 |
| Pojemność opon 75 litrów | 835 |
| Wysokość klocków mm | 50,0 |
| Liczba klocków | 21x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 680 |
| Współczynnik profilu | 85 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.