

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Wskazówki i cechy:

- Opony na przedniej osi o niezawodnej przyczepności i trakcji w warunkach zimowych, odpowiednie również dla przewoźników towarów niebezpiecznych
- Może być również? stosowana jako opona do naczep
- Klocki trakcyjne i nowoczesna konstrukcja lamelowa.
- Szeroki, głęboki bieżnik / półotwarty bark opony
- Mieszanka bieżnikowa dostosowana do użytkowania w warunkach zimowych
- Opony zimowe z symbolem płatka śniegu
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 315 / 80 R 22.5, WSW 80  
18 PR, 158 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF  
VA, Windpower

**Nr kat.: 10466719**

#### Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. kat.                           | 10466719                  |
| Rozmiar opony                      | 315 / 80 R 22.5           |
| R / D                              | Radialna                  |
| TL / TT                            | TL                        |
| LI / SI                            | 158 / 150 L (154 / 150 M) |
| PR                                 | 18                        |
| Rzeźba bieżnika opony              | WSW 80                    |
| Producent                          | Windpower                 |
| Specyfikacja                       | 3PMSF                     |
| Zalecana felga                     | 9.00                      |
| Dopuszczalna felga                 | 9.75                      |
| Szerokość mm                       | 316                       |
| Średnica zewnętrzna mm             | 1081                      |
| stat. promień (koła)               | 500                       |
| Obwód toczny opony                 | 3300                      |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 4250 / 120                |
| Nośność kg/przy km/h (2)           | 3750 / 130                |
| Ciśnienie powietrza bar            | 9,00                      |
| Waga kg                            | 68,4                      |
| Opór toczenia                      | C                         |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C                         |
| Hałas toczenia dB                  | 74                        |
| Poziom hałasu toczenia             | B                         |
| Wysokość klocków mm                | 16,5                      |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117           |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S                       |
| Zimowa                             | 3PMSF                     |
| Szerokość nominalna (mm)           | 315                       |
| Współczynnik profilu               | 80                        |
| LI 4                               | 150                       |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.