

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na osie napędowe (szczególnie dla pojazdów budowlanych)
- Bardzo głęboki bieżnik (20 mm) z gumą odporną na przecięcia i pęknięcia
- Doskonałe odprowadzanie wody dzięki otwartym barkom

Opona 315 / 80 R 22.5, WDC 53
18 PR, 154 / 151 M (156 / 150 L), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466733

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466733
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 L)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDC 53
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	316
Średnica zewnętrzna mm	1088
stat. promień (koła)	505
Obwód toczny opony	3318
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	70,9
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	19,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.