



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiające osiągnięcie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

Opona 750 / 45 R 22.5, 380 Industrial HD
177 D / 174 E, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Nr kat.: 15215662

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215662
Rozmiar opony	750 / 45 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	177 D / 174 E
Rzeźba bieżnika opony	380 Industrial HD
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted/HD
Zalecana felga	AG24.00
Szerokość mm	745
Średnica zewnętrzna mm	1250
stat. promień (koła)	557
Obwód toczny opony	3843
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	6700 / 70
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	176,21
Pojemność opon 75 litrów	2063
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	45
Profil symetryczny	Symetryczna

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.