



Opona VF 750 / 45 R 26.5, Agriflex 389 +  
172 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Nr kat.: 15215756**

#### Dane techniczne:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nr. kat.                 | 15215756           |
| Rozmiar opony            | VF 750 / 45 R 26.5 |
| R / D                    | Radialna           |
| TL / TT                  | TL                 |
| LI / SI                  | 172 D              |
| Rzeźba bieżnika opony    | Agriflex 389 +     |
| Producent                | Alliance           |
| Specyfikacja             | Steel Belted       |
| Zalecana felga           | 24.00              |
| Szerokość mm             | 754                |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1360               |
| stat. promień (koła)     | 589                |
| Obwód toczny opony       | 4086               |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 6300 / 65          |
| Ciśnienie powietrza bar  | 2,80               |
| Waga kg                  | 178                |
| Pojemność opon 75 litrów | 459.75             |
| Wysokość klocków mm      | 26,0               |
| Liczba klocków           | 21x2               |
| Zezwolenie               | EKG 106            |
| Szerokość nominalna (mm) | 750                |
| Współczynnik profilu     | 45                 |
| Technologia opon         | VF                 |
| Profil symetryczny       | Symetryczna        |

#### Wskazówki i cechy:

- Alliance Agriflex 389 + to opona w technologii VF do przyczep rolniczych i konwertowanych ciężarówek rolniczych
- Opona zapewnia bardzo wysoką nośność przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza
- Większa o 25% powierzchnia styku z podłożem w porównaniu z oponami standardowymi zapewnia bardzo dobrą trakcję i mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Specjalny wzór bieżnika zapewnia dobrą przyczepność i doskonałe właściwości samooczyszczające
- Jej karkas, wzmocniony 3 taśmami stalowymi, wyróżnia się trwałością i odpornością na uszkodzenia