



Opona 600 / 55 R 26.5, 882
165 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15216247

Dane techniczne:

Nr. kat.	15216247
Rozmiar opony	600 / 55 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Rzeźba bieżnika opony	882
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1333
stat. promień (koła)	604
Obwód toczny opony	4043
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	140,29
Wysokość klocków mm	22,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Nowoopracowana opona flotacyjna wzmocniona stalowym opasaniem
- Główne zastosowanie w wozach do transportu ciężkiego i wozach asenizacyjnych oraz rozrzutnikach obornika z mieszanym zastosowaniem drogowym i polowym
- Kierunkowy bieżnik blokowy dla niskich oporów toczenia i bardzo dobrego samooczyszczania
- Duża objętość zapewnia małe ugniatanie gleby i wysoką wydajność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Opasanie stalowe zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.