



Wskazówki i cechy:

- Rolnicza opona diagonalna (AS) do stosowania w ciągnikach, a także jako opona implementacyjna
- Klocki pod kątem 45° zapewniają wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
- Mocna, nylonowa osnowa zapewnia bezpieczeństwo pracy i dobrą transmisję trakcji

Opona 12.4 / 11 - 28, 324
8 PR, 123 A8, TT
Alliance

Nr kat.: 15222432

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222432
Rozmiar opony	12.4 / 11 - 28
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	123 A8
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	324
Producent	Alliance
Zalecana felga	W11L
Dopuszczalna felga	W10H
Szerokość mm	315
Średnica zewnętrzna mm	1260
stat. promień (koła)	583
Obwód toczny opony	3776
Nośność kg/przy km/h (1)	1550 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,30
Waga kg	49,67
Wysokość klocków mm	36,5
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	12.4
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.