Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 315 / 70 R 22.5, Boka Terra II 152 / 148 A7, TL, Bohnenkamp

Bieżnikowane na gorąco (bieżnik i ściana boczna)

Nr kat.: 19912122

Wskazówki i cechy:

- Boka Terra II to opona bieżnikowana na gorąco z bieżnikiem klockowo-blokowym
- Bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie
- Opona gwarantuje bardzo wysoką stabilność dzięki dużej powierzchni styku z podłożem
- Jej charakterystyczne barki zapewniają przyczepność i stabilność nawet na luźnych powierzchniach, takich jak piasek
- W przypadku zastosowania jako koła bliźniaczego, pierścień ochronny zapobiega wnikaniu małych przedmiotów pomiędzy opony bliźniacze
- Dzięki temu opony są optymalnie chronione przed obrażeniami spowodowanymi przez zakleszczające się kamienie, itp.
- Boka Terra II może być montowana zarówno na normalnych jak i wzmocnionych felgach EM

Dane techniczne:

Nr. kat.	19912122
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 A7
Rzeźba bieżnika opony	Boka Terra II
Producent	Bohnenkamp
Specyfikacja	RTD
Zalecana felga	8.25
Szerokość mm	309
Średnica zewnętrzna mm	1043
Obwód toczny opony	3275
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 35
Ciśnienie powietrza bar	8,00
Waga kg	75
Wysokość klocków mm	23,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.