



Opona 315 / 70 R 22.5, Boka Terra II
152 / 148 A7, TL
Bieżnikowane na gorąco (bieżnik i ściana boczna)

Nr kat.: 19912122

Dane techniczne:

Nr. kat.	19912122
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 A7
Rzeźba bieżnika opony	Boka Terra II
Producent	Bohnenkamp
Specyfikacja	RTD
Zalecana felga	8.25
Szerokość mm	309
Średnica zewnętrzna mm	1043
Obwód toczny opony	3275
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 35
Ciśnienie powietrza bar	8,00
Waga kg	75
Wysokość klocków mm	23,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Boka Terra II to opona bieżnikowana na gorąco z bieżnikiem klockowo-blokowym
- Bez kierunkowy wzór bieżnika zapewnia wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie
- Opona gwarantuje bardzo wysoką stabilność dzięki dużej powierzchni styku z podłożem
- Jej charakterystyczne barki zapewniają przyczepność i stabilność nawet na luźnych powierzchniach, takich jak piasek
- W przypadku zastosowania jako koła bliźniacze, pierścień ochronny zapobiega wnikaniu małych przedmiotów pomiędzy opony bliźniacze
- Dzięki temu opony są optymalnie chronione przed obrażeniami spowodowanymi przez zakleszczające się kamienie, itp.
- Boka Terra II może być montowana zarówno na normalnych jak i wzmocnionych felgach EM