



Opona 400 / 60 - 15.5, SG-316  
18 PR, 152 A8, TL  
Deli

**Nr kat.: 19172432**

#### Dane techniczne:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nr. kat.                 | 19172432        |
| Rozmiar opony            | 400 / 60 - 15.5 |
| R / D                    | Przekątna       |
| TL / TT                  | TL              |
| LI / SI                  | 152 A8          |
| PR                       | 18              |
| Rzeźba bieżnika opony    | SG-316          |
| Producent                | Deli            |
| Zalecana felga           | 13.00           |
| Szerokość mm             | 396             |
| Średnica zewnętrzna mm   | 870             |
| stat. promień (koła)     | 374             |
| Obwód toczny opony       | 2578            |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3550 / 40       |
| Ciśnienie powietrza bar  | 5,00            |
| Waga kg                  | 29,43           |
| Wysokość klocków mm      | 10,4            |
| Zezwolenie               | EKG 106         |
| Szerokość nominalna (mm) | 400             |
| Współczynnik profilu     | 60              |
| Profil symetryczny       | Symetryczna     |

#### Wskazówki i cechy:

- Opona do przyczep i innych maszyn rolniczych, takich jak rozrzutniki, belownice, pługi, siewniki, itp.
- Konstrukcja bieżnika i zaokrąglone powierzchnie barków zapewniają ochronę podłoża i niski opór toczenia na drodze i w terenie

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.