



Wskazówki i cechy:

Obdrž 10.50 I x 12 H2
5/94/140, A1, O18.5mm, ET -30, VSH
1650/1500 kg - 25/40 km/h, Srebrny RAL9006

Nr kat.: 30810298

Dane techniczne:

Nr. kat.	30810298
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	10,5 x 12
Liczba otworów	5
Otwór piasty	94
Otwor	140
ET	-30
Rozstaw otworów na śruby	A1
Kolor	Srebrny
Nośność	1650
Prędkość	25
Waga kg	10
Hump	H2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	11.3

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.