

LKW-ALU-FELGE 9.00 X 22.5 ILV, POLISH+ACCU-SHIELD
10/281/335, O32, M20/M22, MZ, ET +153 HMA 175 4125 KG - 130 KM/H, 40180XPC

Nr kat.: 30964065

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	30964065
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	9 x 22.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
ET	+153
Rozstaw otworów na śruby	M20/M22
Kolor	Srebrny
Nośność	4125
Prędkość	130
Waga kg	24,4
Hump	kein Hump
Felgenzentrierung	MZ
Material	Aluminium
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Ventilsitz	ILV

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.