



Obręcz 11.75 x 22.5, ALV, Aluminium, Srebrny
10/281/335, M20/M22, O26mm, MZ, ET +120, HMA
148
5000 kg - 130 km/h, z zaworem, Polska+Accu-
Shield

Nr kat.: 30964095

Dane techniczne:

Nr. kat.	30964095
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	11,75 x 22.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
ET	+120
Rozstaw otworów na śruby	M20/M22
Kolor	Srebrny
Nośność	5000
Prędkość	130
Waga kg	24,8
Hump	kein Hump
Felgenzentrierung	MZ
Materiał	Aluminium
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	9.7

Wskazówki i cechy:

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.