

DEESTONE



Opona 295 / 80 R 22.5, SV403
16 PR, 154 / 149 L, TL, 3PMSF
VA, Deestone

Nr kat.: 10866500

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866500
Rozmiar opony	295 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 L
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	SV403
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	306
Średnica zewnętrzna mm	1056
stat. promień (koła)	489
Obwód toczny opony	3072
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	66,3
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	71
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	80

Wskazówki i cechy:

- Deestone SV403 to opona na oś sterującą do samochodów ciężarowych przeznaczona do zastosowań w transporcie regionalnym
- Wzór bieżnika z 5 żebrami i poszerzonymi barkami zapewnia bardzo dobrą stabilność jazdy
- Cztery szerokie proste rowki zapewniają niezawodny odpływ wody i dobre właściwości hamowania na suchych i mokrych drogach
- Mieszanka gumowa zapewnia niskie wytwarzanie ciepła i bardzo długą żywotność opony