Bohnenkamp
Moving Professionals

DEESTONE



Opona 295 / 80 R 22.5, SS433 16 PR, 152 / 148 M, TL, 3PMSF HA, Deestone

Nr kat.: 10866510

Wskazówki i cechy:

- Deestone SS433 jest oponą napędową do samochodów ciężarowych przeznaczona do użytku w transporcie regionalnym
- Wzór bieżnika blokowego z klockami poszerzonymi na barkach w celu zwiększenia przyczepności i trakcji
- Opona oferuje bardzo dobre całoroczne osiągi na suchych, mokrych i zaśnieżonych drogach
- Mieszanka gumowa i konstrukcja osnowy zapewniają wysoką nośność i bardzo długą żywotność opon

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866510
Rozmiar opony	295 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 M
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	SS433
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	306
Średnica zewnętrzna mm	1063
stat. promień (koła)	495
Obwód toczny opony	3110
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	72,8
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	76
Wysokość klocków mm	20,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	80

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.