

DEESTONE



Opona 315 / 80 R 22.5, SV403
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA, Deestone

Nr kat.: 10866600

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866600
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	SV403
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1084
stat. promień (koła)	503
Obwód toczny opony	3160
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	70,8
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	71
Wysokość klocków mm	17,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150

Wskazówki i cechy:

- Deestone SV403 to opona na oś sterującą do samochodów ciężarowych przeznaczona do zastosowań w transporcie regionalnym
- Wzór bieżnika z 5 żebrami i poszerzonymi barkami zapewnia bardzo dobrą stabilność jazdy
- Cztery szerokie proste rowki zapewniają niezawodny odpływ wody i dobre właściwości hamowania na suchych i mokrych drogach
- Mieszanka gumowa zapewnia niskie wytwarzanie ciepła i bardzo długą żywotność opony

