



Opona 710 / 50 R 26.5, 882
172 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15216256

Dane techniczne:

Nr. kat.	15216256
Rozmiar opony	710 / 50 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 D
Rzeźba bieżnika opony	882
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	24.00
Szerokość mm	727
Średnica zewnętrzna mm	1383
stat. promień (koła)	622
Obwód toczny opony	4219
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	158,85
Wysokość klocków mm	22,5
Liczba klocków	14x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	710
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Nowoopracowana opona flotacyjna wzmocniona stalowym opasaniem
- Główne zastosowanie w wozach do transportu ciężkiego i wozach asenizacyjnych oraz rozrzutnikach obornika z mieszanym zastosowaniem drogowym i polowym
- Kierunkowy bieżnik blokowy dla niskich oporów toczenia i bardzo dobrego samooczyszczania
- Duża objętość zapewnia małe ugniatanie gleby i wysoką wydajność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Opasanie stalowe zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.