



Opona VF 650 / 65 R 34, Agriflex 372 +  
167 D, TL, Steel Belted  
Alliance

Nr kat.: 15225179

#### Dane techniczne:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nr. kat.                 | 15225179         |
| Rozmiar opony            | VF 650 / 65 R 34 |
| R / D                    | Radialna         |
| TL / TT                  | TL               |
| LI / SI                  | 167 D            |
| Rzeźba bieżnika opony    | Agriflex 372 +   |
| Producent                | Alliance         |
| Specyfikacja             | Steel Belted     |
| Zalecana felga           | 23               |
| Dopuszczalna felga       | 20               |
| Szerokość mm             | 654              |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1717             |
| stat. promień (koła)     | 753              |
| Obwód toczny opony       | 5020             |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 5450 / 65        |
| Ciśnienie powietrza bar  | 1,60             |
| Waga kg                  | 217              |
| Pojemność opon 75 litrów | 558              |
| Wysokość klocków mm      | 58,0             |
| Liczba klocków           | 20x2             |
| Zezwolenie               | EKG 106          |
| Szerokość nominalna (mm) | 650              |
| Współczynnik profilu     | 65               |
| Technologia opon         | VF               |
| Kierunek toczenia opony  | Tak              |
| Profil symetryczny       | Symetryczna      |

#### Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM.
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych.
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliw.
- Równocześnie zmniejsza się ugniatanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona.
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotność opony.
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach.
- Dzięki technologii NRO (Narrow Rim Option) opona może być montowana na węższej obręczy niż inne opony VF tego samego rozmiaru.

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.