



Wskazówki i cechy:

- Uniwersalna opona rolnicza do ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych.
- Duża objętość powietrza dla zwiększenia nośności i niskiego nacisku na podłoże.
- Elastyczne klocki dla masywnej trakcji i jednocześnie bardzo dobrego komfortu jazdy.
- Mocny karkas radialny ze wzmocnioną stopką i ścianą boczną dla zapewnienia długiej żywotności.

Opona 540 / 65 R 30, 360
168 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15226763

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226763
Rozmiar opony	540 / 65 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Rzeźba bieżnika opony	360
Producent	Alliance
Zalecana felga	16
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	560
Średnica zewnętrzna mm	1486
stat. promień (koła)	670
Obwód toczny opony	4421
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	135,9
Pojemność opon 75 litrów	343.5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	540
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.